

HECHOS: COMPACTO

HS 8 - Manguera aislante de silicona

Áreas de aplicación

- Aislamiento del hilo, del conducto y cable contra influencia de calor y llamas de duración corta
- Temperatura de aplicación permanente: 260°C
- Material de uso: Vidrio textil, opcional trenzado o tejido de puntos
- Recubrimiento: Caucho de silicona de alta prestación



Características

- Protección óptima contra chispas de fusión de metales o de soldaduras
- Sin acumulación de residuos en los cables tampoco si la superficie de la manguera aislante esta destruido
- No hay ningún riesgo de quemaduras tocando el material
- Alta resistencia contra líquidos hidráulicos, gasolina o aceites

Longitud del rollo / Roll length:
15 m o / or 30 m

Fields of application

- Wire, channel and cable insulation against temperature and short time flame affection
- Continuous applicable working temperature: 260°C
- Basic material: E-glass, alternatively braided or knitted
- Cover: high performance silicon rubber



Characteristics

- No affection by melt splashes
- No residue accumulating even if the surface of the insulating hose is destroyed
- No burning risk when touching the material
- High resistance against hydraulic liquids, fuel or gas oil

Diametros disponibles / available diameters:

10 mm	22 mm	38 mm	57 mm	89 mm
11 mm	25 mm	41 mm	63 mm	95 mm
12 mm	28 mm	44 mm	70 mm	102 mm
16 mm	32 mm	48 mm	76 mm	114 mm
19 mm	35 mm	51 mm	82 mm	128 mm

Culimeta GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 15-19
DE-49593 Bersenbrück
Tel.: +49 (0) 5439 / 94 16-0
Fax: +49 (0) 5439 / 94 16-10

www.culimeta.de
info@culimeta.de

Culimeta®