

FACTS COMPACT:

HS 8 - Silicone coated sleeving

Einsatzbereiche

- Draht-, Leitungs- und Kabelisolierung gegen Hitzeeinwirkung und Kurzzeitbeflammung
- Daueranwendungstemperatur: 260°C
- Basismaterial: Textilglas, wahlweise geflochten / gestrickt
- Beschichtung: Hochleistungs-



Charakteristika

- Optimaler Schutz gegen Schmelzspritzer
- Keine Rückstandsbildung auf dem Leitermaterial selbst bei Oberflächenzerstörung des Isolierschlauches
- Keine Verbrennungsgefahr bei Berührung
- Beständigkeit gegen hydraulische Flüssigkeiten, Benzine und Schmieröle

Rollenlänge / Roll length:
15 m oder / or 30 m

Fields of application

- Wire, channel and cable insulation against temperature and short time flame affection
- Continuous applicable working temperature: 260°C
- Basic material: E-glass, alternatively braided or knitted
- Cover: high performance silicon rubber



Characteristics

- No affection by melt splashes
- No residue accumulating even if the surface of the insulating hose is destroyed
- No burning risk when touching the material
- High resistance against hydraulic liquids, fuel or gas oil

Erhältliche Durchmesser / available diameters:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 10 mm | 22 mm | 38 mm | 57 mm | 89 mm |
| 11 mm | 25 mm | 41 mm | 63 mm | 95 mm |
| 12 mm | 28 mm | 44 mm | 70 mm | 102 mm |
| 16 mm | 32 mm | 48 mm | 76 mm | 114 mm |
| 19 mm | 35 mm | 51 mm | 82 mm | 128 mm |

Culimeta GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 15-19
DE-49593 Bersenbrück
Tel.: +49 (0) 5439 / 94 16-0
Fax: +49 (0) 5439 / 94 16-10

www.culimeta.de
info@culimeta.de

Culimeta®