


Textilglas-Profildichtung

mit einer V4A-Drahtkordel
und einer E-Glaskordel und
Einfach- oder Doppelnah



- S1 = Außendurchmesser Wulst 1
- S2 = Stärke Fahne
- S3 = Außendurchmesser Wulst 2
- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Abstand zwischen den Kordeln



Typenbezeichnung des dargestellten Produktes:

- 1089/5/8/8487/2007/0
- S1 = 13 mm, S2 = 1 mm, S3 = 4 mm
- B1 = 23 mm, B2 = 6 mm

Lieferbare Abmessungen (min. - max.)

- S1 = 6 - 16 mm (Drahtkordel)
- S2 = 1 - 3 mm
- S3 = 4 - 20 mm (E-Glaskordel)
- B1 = 15 - 65 mm
- B2 = 6 mm (min.; je nach Kordelstärke)

Lieferbare Ausführungen

- Temperaturbeständigkeit bis 450°C – rohweiß, thermisch behandelt oder schwarz mit hoher Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 550°C – schwarz
- Temperaturbeständigkeit bis 650°C – grau
- Selbstklebeausrüstung (Wulst oder Kordelabstand) als Montagehilfe für die Ausführung 450°C und 650°C

